

Gouffre du Vauvougier – Malbrans

Avril 2013 – R. LEPAGE – Commission brochage CDS 25

De l'entrée vers le fond – broché :

| OBSTACLES | EQUIPEMENT |
|---|--|
| P38 + MC accès méandre vers P 20 du pendule | MC → : 2B + 1B + 1B + 1B + 2B Y ↓ + 1B → + 1B + 1B + 2B ↓ 2B ↓ + 2B ↓ + 2B → + 1B + 1B + 1B + 2B (Relais) C 90 |
| P20 « du pendule » | 2B MC → + 1B + 2B Y ↓ + 2B Y pendule C 28 |
| R2 / R3 | 2B MC → + 2B hautes Y ↓ <i>(possibilité dév dynéma (AN foré 12mm) ou sur Spit Pas indispensable)</i> C 12 |
| P12 « ASCO » | 2B MC → + 1B + 2B Y ↓ C 22 |
| Étroiture + R4 à la base du P12 | 2 B Y ↓ <i>(ou AN roche)</i> + 1B dév. Sangle (> 1m) C 10 |
| R6 méandre (se shunte par le bas = étroiture !) | 2B MC → + 2B Y ↓ <i>(possibilité AN sur bloc intermédiaire pour la MC)</i> C 12 |
| P11 | 2B MC → + 1B <i>(ou AN)</i> → + 2B Y ↓ (+2B Y ↑ sécurisation accès au méandre) C 30 <i>(assez long pour équiper la remontée méandre, sinon C 22)</i> |
| R5 après étroiture | 2B MC → + 2B fin MC NE PAS DESCENDRE ! C 5 |
| R3 méandre | 2B Y ↓ C 7 |
| R3 / P12 « machpro » | 2B MC → + 2B Y ↓ + 2B Y ↓ + 1B Dév. <i>(possibilité Y sur 2 B)</i> C 30 |
| P14 « du guano » | 2B MC → + 2B Y ↓ + 2B Y ↓ C 28 |
| P40 du fond | 2B MC → + 1AN foré 12mm dynéma + 1B + 2B Y ↓ + 1B dév + 2B Y ↓ C 70 |

Italique = pas indispensable, mais équipé pour qui veut

C 28 = corde de 28 m de longueur

B = Broche

AN = Amarrage naturel

MC = Main courante

Dév. = Déviateur